

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA BUCIUMENI
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr. 138 din 24.04.2019
privind reglementarea activitatilor care se desfasoara cu foc deschis

Primarul comunei Buciumeni , judetul Dambovita ,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 307/2006, *** Republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completările ulterioare;

- prevederile O.M.A.I. nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificarile si completările ulterioare;

In temeiul 68 alin.1, art. 115 alin.1 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata , cu modificarile si completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, în care este interzisa utilizarea focului deschis sunt enumerate in anexa 1 la prezenta dispozitie.

Art.2. Utilizarea focului deschis este interzisa la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie, respective 10 m fata de materialele sau substantele combustibile, fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.

Art.3. Permisul de lucru cu foc se emite de catre persoana cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor, in doua exemplare, din care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent.

Art.4. Conducatorul sectorului de activitate in care se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru:

- pregatirea locului;
- instruirea personalului;
- controlul dupa terminarea lucrarii.

Art.5. Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se preda de catre executant, emitentului.

Art.6. Echipamentele si aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis trebuie sa fie in buna stare de functionare. De indeplinirea acestor cerinte raspunde executantul.

Art.7. Pregatirea locului unde urmeaza sa se execute operatiunea de sudare sau taiere cu flacara oxiacetilenica presupune:

- a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m și bine ancorate de podea;
- b) protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm. cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile;
- c) îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;
- d) curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;
- e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântele sau brocurile de sudură. cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente;
- f) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin

acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;

g) amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și, respectiv, cel puțin 5 m între ele;

h) dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;

i) asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

Art.8. In timpul executarii trebuie sa se asigure :

a) supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei (răspândirii) și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

d) interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

f) evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art.9. Dupa terminarea lucrarii trebuie sa se asigure urmatoarele :

a) verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.);

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea nămolului (șlamului) de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

ART.10. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoanele nominalizate, iar pentru inregistrare si comunicare, secretarul comunei.

PRIMARUL COMUNEI BUCIUMENI
PAVEL ION



Avizat de legalitate

Secretar Stancu Melania – Carmen